

Denominazione	TELIS 1 RTS ATRIO "PURE"
Codice articolo	1810630
Gamma	New Collection RTS

FUNZIONI

Trasmettitore monocanale compatibile con tutti i ricevitori RTS (ricevitori gamma inteo, operatori con ricevitore radio integrato, ricevitori lighting,...).

Ad ogni pressione esercitata su un pulsante, il trasmettitore invia un segnale e il LED lampeggia per il tempo in cui rimane premuto il pulsante (se il LED rimane spento, durante la pressione del pulsante, il comando non è stato inviato e si prega di cambiare la batteria).

Il tasto PROG, posto sul retro del telecomando, consente la registrazione del codice identificativo del trasmettitore nella memoria di uno o più ricevitori.

Ad ogni pressione esercitata su un pulsante viene trasferito al ricevitore un codice a 56 bits che si modifica automaticamente ad ogni successivo azionamento.

Il codice viene scelto casualmente tra più di 16 milioni di combinazioni diverse assicurando la massima protezione da ogni rischio di decodifica.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Box	Materiale Colore Dimensioni	ABS e SEBS Grigio e bianco 134 x 41 x 21 mm
Grado di protezione	Contro i corpi solidi e spruzzi d'acqua	IP 30
Batteria	Voltaggio Tipologia	3 V 2430 Litio
Durata della batteria (a temperatura ambiente)		3 anni (4 azioni di 1" al giorno)
Frequenza Potenza irradiata Tipo di modulazione Protocollo radio		433,42 Mhz ± 100 Khz 0dBm o 1 mW ASK tipo A1 RTS
Standard Normativi		EN 60730-2-1 EN 300220-3 EN 301489-3
Temperatura	Di stoccaggio Di funzionamento	-20°C / +70°C 0°C / +60°C
Antenna		Integrata
Portata	Minimo garantito	20 metri attraverso 2 muri maestri
Peso		circa 45 gr