SCHEDA TECNICA *TELIS Soliris RTS ATRIO*

Revisione del 29/11/2006

Denominazione	**TELIS Soliris RTS ATRIO**
Codice articolo	**1810634**
Gamma	**New Collection RTS**

FUNZIONI

Trasmettitore monocanale specificatamente progettato per il ricevitore Soliris RTS e gli operatori con ricevitore radio integrato con funzione sole e vento.

Con il TELIS Soliris RTS, è possibile selezionare la modalità di funzionamento:

- **Solo vento**: il ricevitore reagisce secondo le informazioni relative alla velocità del vento ed ai comandi manuali di Salita/Discesa/Stop in base alle tempistiche e modalità definite dal ricevitore.
- **Sole/Vento**: il ricevitore reagisce secondo le informazioni relative alla velocità del vento, alla luminosità del sole ed ai comandi manuali di Salita/Discesa/Stop in base alle tempistiche e modalità definite dal ricevitore.

Ad ogni pressione esercitata su un pulsante, il trasmettitore invia un segnale e il LED lampeggia per il tempo in cui rimane premuto il pulsante (se il LED rimane spento, durante la pressione del pulsante, il comando non è stato inviato e si prega di cambiare la batteria).

Il tasto PROG, posto sul retro del telecomando, consente la registrazione del codice identificativo del trasmettitore nella memoria di uno o più ricevitori.

Ad ogni pressione esercitata su un pulsante viene trasferito al ricevitore un codice a 56 bits che si modifica automaticamente ad ogni successivo azionamento.
Il codice viene scelto casualmente tra più di 16 milioni di combinazioni diverse assicurando la massima protezione da ogni rischio di decodifica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Box	Materiale	ABS e SEBS
	Colore	Bianco e grigio
	Dimensioni	134 x 41 x 21mm
Grado di protezione	Contro i corpi solidi e spruzzi d'acqua	IP 30
Batteria	Voltaggio	3 V
	Tipologia	2430 Litio
Durata della batteria (a temperatura ambiente)		3 anni (4 azioni da 1" al giorno)
Frequenza		433,42 Mhz ± 100 Khz
Potenza irradiata		0dBm o 1 mW
Tipo di modulazione		ASK tipo A1
Protocollo Radio		RTS
Standard Normativi		EN 60730-2-1 EN 300220-3 EN 301489-3
Temperatura	Di stoccaggio	-20°C / +70°C
	Di funzionamento	0°C / +60C
Antenna		Integrata
Portata	Minimo garantito	20 metri attraverso 2 muri maestri
Peso		circa 50 gr

Somfy si riserva il diritto di apportare, in ogni momento e senza obbligo, di preavviso modifiche alle caratteristiche tecniche dei prodotti, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.