

SCHEMA TECNICA *Telis Situo RTS*

Denominazione	Telis Situo RTS
Codice articolo	1810636
Gamma	RTS New Collection

FUNZIONI

Trasmettitore monocanale per fissaggio a muro compatibile con tutti i ricevitori RTS.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Box	Materiale	ABS e SEBS
	Colore	Grigio e bianco
	Dimensioni	120 x 38.5 x 19.5 mm
	Grado di protezione contro i corpi solidi e spruzzi d'acqua	IP 30 (per uso interno)
Batteria	Voltaggio	3 V
	Tipologia	2430 Litio
Durata della batteria (a temperatura ambiente)		3 anni (4 azioni di 1" al giorno)
Frequenza		433,42 MHz $\pm$ 100 kHz
Potenza irradiata		0dBm o 1 mW
Tipo di modulazione		ASK A1
Protocollo		RTS
Standard		EN 60730-2-1
		EN 300220-3
		EN 301489-3
Temperatura	Di stoccaggio	-20°C / +70°C
	Di funzionamento	0°C / +60°C
Antenna		Integrata
Test di caduta		1.5 m
Resistenza all'usura		250 cicli
Pulizia		Prodotti per pulizia vetri (con alcool) Candeggina diluita con acqua (diluizione 1/5)
Peso		circa 42 gr