

## SCHEMA TECNICA *TELIS 1 RTS SILVER*

<b>Denominazione</b>	<b>TELIS 1 RTS SILVER</b>
<b>Codice articolo</b>	<b>1810637</b>
<b>Gamma</b>	<b>New Collection RTS</b>

### FUNZIONI

Trasmettitore monocanale compatibile con tutti i ricevitori RTS (ricevitori gamma inteo, operatori con ricevitore radio integrato, ricevitori lighting,...).

Ad ogni pressione esercitata su un pulsante, il trasmettitore invia un segnale e il LED lampeggia per il tempo in cui rimane premuto il pulsante (se il LED rimane spento, durante la pressione del pulsante, il comando non è stato inviato e si prega di cambiare la batteria).

Il tasto PROG, posto sul retro del telecomando, consente la registrazione del codice identificativo del trasmettitore nella memoria di uno o più ricevitori.

Ad ogni pressione esercitata su un pulsante viene trasferito al ricevitore un codice a 56 bits che si modifica automaticamente ad ogni successivo azionamento.

Il codice viene scelto casualmente tra più di 16 milioni di combinazioni diverse assicurando la massima protezione da ogni rischio di decodifica.



### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Box</b>	Materiale	ABS e SEBS
	Colore	Argento
	Dimensioni	145 x 49 x 22 mm
<b>Grado di protezione</b>	Contro i corpi solidi e spruzzi d'acqua	IP 30
<b>Batteria</b>	Voltaggio	3 V
	Tipologia	2430 Litio
<b>Durata della batteria</b> (a temperatura ambiente)		3 anni (4 azioni di 1" al giorno)
<b>Frequenza</b>		433,42 Mhz ± 100 Khz
<b>Potenza irradiata</b>		0dBm o 1 mW
<b>Tipo di modulazione</b>		ASK tipo A1
<b>Protocollo Radio</b>		RTS
<b>Standard</b>		EN 60730-2-1 EN 300220-3 EN 301489-3
<b>Temperatura</b>	Di stoccaggio	-20°C / +70°C
	Di funzionamento	0°C / +60C
<b>Antenna</b>		Integrata
<b>Portata</b>	Minimo garantito	20 metri attraverso 2 muri maestri
<b>Peso</b>		circa 70 gr