



ever

capottina



prolungata 50

CONSERVA TUTTE LE CARATTERISTICHE ESTETICHE CHE CARATTERIZZANO LA CAPOTTINA STANDARD A CUI SI AGGIUNGE LA POSSIBILITA' DI OTTENERE UNA SPORGENZA SUPERIORE ALLE ALTRE CONSERVANDO UN INGOMBRO CONTENUTO A UNA OTTIMALE ALTEZZA DI PASSAGGIO.

LA STRUTTURA E' IN ALLUMINIO CON PROFILI DA 50 MM, PUO' ESSERE ORDINATA CON COMANDO A FUNE (STANDARD) AD ARGANELLO O A MOTORE. PER CAPOTTINE REALIZZATE IN TESSUTO ACRILICO, LA GARANZIA NON COPRE L'USURA DELLO STESSO IN CORRISPONDENZA DELLE PIEGHE LATERALI E FRONTALI DOVUTO AL CONTINUO UTILIZZO (APERTURA E CHIUSURA) POICHE' IN CORRISPONDENZA DELLE PIEGHE DEL TESSUTO POTREBBERO COMPARIRE ALCUNI FORI DI RIDOTTE DIMENSIONI.

SONO DISPONIBILI PANTOGRAFI PER IL BLOCCAGGIO DELLA CAPOTTINA IN POSIZIONE "SEMPRE APERTA" PER EVITARE LE MICROFORATURE.

E' CONSIGLIATO INSTALLARE UN TETTUCCIO DI PROTEZIONE NELL'EVENTUALITA' CHE LA CAPOTTINA, CHIUSA E NON PROTETTA, IN CASO DI PIOGGIA POSSA RIEMPIRSI D'ACQUA. I TETTUCCI SONO DISPONIBILI E VENDUTI A ML.

VERNICIATURA DI SERIE

OX NATURALE

BIANCO 9010

AVORIO 1013

GRIGIO 7035

SUPPLEMENTI

COMANDO A FUNE

COMANDO AD ARGANELLO

COMANDO A MOTORE

PANTOGRAFO PER BLOCCAGGIO CAPOTTINA

RAGGIERA CENTRALE

TETTUCCIO DI PROTEZIONE

